

SRM-1064 ve SRM-1056 Modellerinin Farkları

Özellik	SRM-1064	SRM-1056
Test Gerilimi	10, 100, 250 ve 500 V	10 veya 100 V
Test Gerilim Seçimi	Manuel veya otomatik	Sadece otomatik, direnç aralığına göre kendi seçer
Direnç Ölçüm Aralığı	1 k Ω – 1 T Ω	1 k Ω – 1 T Ω
Sıcaklık ve Nem Ölçümü	Var	-
Korumalı Test Kablosu*	Var	-
Hafıza	Var	-
IEC 61340-5-1 Standardına Uygun Ölçümler	Var	-
Cihaz Arkasında Sabit Ölçüm Probu	-	Var

*Korumalı test kablosu ve probu, özellikle yüksek direnç değerlerinde, ölçüm sonucunun ortamdaki statik yükten etkilenmesini engeller.

Örnek Ölçüm Sonuçları

Referans Değer	SRM-1064 ile Ölçümü	SRM-1056 ile Ölçümü
3.12 G Ω	3.12 G Ω	3 G Ω
6.78 k Ω	6.78 k Ω	7 k Ω
5.39 M Ω	5.39 M Ω	5 M Ω

SRM-1064 modeli SRM-1056 modeline göre çok daha hassas ve yüksek çözünürlüklü ölçüm sonucu elde etmektedir.